

## FLOORSERVICE HARDWAX-OIL CLASSIC --- [KLASYCZNY, TWARDY OLEJOWOSK FLOORSERVICE] ---

### Olej konserwujący na bazie olejów roślinnych i wosków

**Charakterystyka:** trwały, odporny na wino, piwo, colę, kawę, herbatę, soki owocowe, mleko i wodę, zgodnie z DIN 68861 1A. Odporny na ślinę i pot, zgodnie z Din 53160. Spełnia wszelkie wymagania zabawek dziecięcych, zgodnie z EN 71. Floorservice Hardwax-Oil Classic pogłębia naturalną strukturę i kolor powierzchni poddanej jego działaniu.

**Zastosowanie:** wszystkie rodzaje parkietu i podłóg drewnianych, jako preparat uszczelniający bądź końcowa impregnacja. **Zawiera:** olej rycynowy, naturalny ester żywicy, izoparafinę, olej szafranowy, kaolin, bentonit, mikrowosk, kwasy krzemowe, węglan cynku, kobalt, cyrkon, cynk i oktanian manganu jako składniki osuszające. **Instrukcje użycia:** dobrze wymieszać. Hardwax-Oil --- [*Twardy Olejowosk*] --- jest gotowy do użycia. Powierzchnia gruntu musi być dobrze wygładzona (do 120 granów), sucha (maksymalna wilgotność drewna 14%) i nie może być pokryta kurzem ani tłuszczem. Nanieść Hardwax-Oil cienko i równo przy pomocy specjalnej szczotki do podłóg, mopa, bądź łopatką. W ciągu 10 do 15min wetrzeć olej za pomocą maszyny polerującej używając grubej, białej podkładki i usunąć nadmiar oleju filcową podkładką. Po 8 -12 godzinach schnięcia (zależnie od temperatury i wilgotności) nanieść odpowiednio drugą warstwę. W przypadku bardzo chłonnej powierzchni zalecana jest trzecia warstwa. W przypadku drewna egzotycznego zazwyczaj wystarczy jedna warstwa. Po 3 dniach schnięcia można ostrożnie korzystać z podłogi. **Czas twardnienia:** 10 dni. **Temperatura pracy:** nie poniżej 16°C. **Zużycie:** 1 litr = około 12 – 15 m<sup>2</sup> przy dwóch warstwach bądź 24 – 30 m<sup>2</sup> przy jednej warstwie. **Narzędzia czyszczące:** z Floorservice Parquet Cleaner --- [*Środek do Czyszczenia Parkietu Floorservice*] --- W przypadku już otwartego opakowania może pojawić się kożuch. Kożuch musi zostać usunięty przed użyciem produktu. **Ostrzeżenie:** Włożyć szmatki nasączone Hardwax-Oil do wody (niebezpieczeństwo spontanicznego spalania!). Następnie mogą zostać wyrzucone z normalnymi śmieciami. **Codzienna konserwacja:** Floorservice Dry Clean Set --- [*Zestaw do Czyszczenia na Sucho Floorservice*] --- **Konserwacja okresowa:** Floorservice Parquet Cleaner oraz Floorservice Maintenance Oil --- [*Olej Konserwujący Floorservice*] --- **Trzymać poza zasięgiem dzieci. W razie połknięcia, nie wywoływać wymiotów. Niezwłocznie poszukać pomocy lekarskiej i pokazać niniejszy pojemnik bądź etykietę.** Limit UE dla niniejszego produktu (kat. A/f): 400g/l (2010) Niniejszy produkt zawiera maksymalnie 390 g/l VOC.