

## **Czyszczenie i konserwacja podłóg impregnowanych olejami bezbarwnymi i barwnymi na bazie twardego wosku firmy Floorservice:**

**Ochrona impregnowanej podłogi:** pod krzesłami i stołami umieścić filc; roślin nigdy nie stawiać bezpośrednio na drewnianej podłodze, zawsze na podstawie.

**Czyszczenie na sucho impregnowanej podłogi:** luźne zanieczyszczenia najlepiej usunąć za pomocą odkurzacza lub ściereczek do czyszczenia na sucho firmy Floorservice. Ziarenka piasku pozostałe na powierzchni mogą spowodować zadrapania. Nowo zaimpregnowaną podłogę należy przez pierwszych 10 dni czyścić wyłącznie na sucho.

**Czyszczenie na mokro impregnowanej podłogi:** w przypadku uporczywych zabrudzeń należy przemyć zmywakiem przy użyciu preparatu do czyszczenia parkietu firmy Floorservice. Ok. 100 ml preparatu do czyszczenia parkietu wymieszać z 10 litrami czystej wody, a następnie wyczyścić dobrze wykręconą szmatką (rys. 1). Przed ponownym użytkowaniem podłogi, należy ją pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

### **Konserwacja podłogi:**

W celu utrzymania podłogi w optymalnym stanie, od czasu do czasu konieczna jest – w zależności od intensywności użytkowania podłogi – pielęgnacja przy użyciu oleju do konserwacji firmy Floorservice. W przypadku podłóg impregnowanych białym olejem stosować biały olej do konserwacji, natomiast do podłóg o ciemniejszym odcieniu – olej do konserwacji firmy Floorservice w kolorze naturalnym.

Najpierw należy dokładnie oczyścić podłogę (patrz: czyszczenie na sucho impregnowanej podłogi) i pozostawić do wyschnięcia. W przypadku niewielkich powierzchni nanieść cienko i równomiernie olej do konserwacji firmy Floorservice za pomocą ściereczki zgodnie z kierunkiem włókien drewna (rys. 2).

W przypadku większych powierzchni zalecamy stosowanie maszyny jednotarczowej. Podłogę skropić olejem do konserwacji za pomocą węża, a następnie wypolerować przy użyciu maszyny jednotarczowej z grubymi białymi padami (rys. 3).

1 litr oleju do konserwacji wystarcza na ok. 70 do 100 m<sup>2</sup> powierzchni. Czas schnięcia: 6 do 12 godzin (w zależności od temperatury otoczenia oraz wentylacji).

Szczegółowe informacje na temat produktów znajdują się w kartach charakterystyki oraz na opakowaniu.

<b>Częstotliwość konserwacji i czyszczenia</b>				
	<b>Czyszczenie codzienne</b>	<b>Czyszczenie okresowe</b>	<b>Konserwacja przy normalnym użytkowaniu podłogi</b>	<b>Konserwacja przy intensywnym użytkowaniu podłogi</b>
<b>Podłoga impregnowana olejem</b>	Zestaw do czyszczenia na sucho firmy Floorservice	Preparat do czyszczenia parkietu firmy Floorservice	1 raz w roku olejem do konserwacji firmy Floorservice	2 do 3 razy w roku olejem do konserwacji firmy Floorservice
<b>Podłoga impregnowana białym olejem</b>	Zestaw do czyszczenia na sucho firmy Floorservice	Preparat do czyszczenia parkietu firmy Floorservice	1 raz w roku olejem do konserwacji firmy Floorservice	2 do 3 razy w roku białym olejem do konserwacji Color firmy Floorservice

## **FLOOR SERVICE**

**FLOOR  
SERVICE**

Overmat Industries B.V., Scharlo 11, NL – 5165 NG Waspik,  
tel. +31 (0)-416-317788, faks +31 (0)-416-313561,  
e-mail: [info@overmat.nl](mailto:info@overmat.nl), strona internetowa: [www.overmat.nl](http://www.overmat.nl)